GLASLEUCHTE 56400-260







Technische Daten

Artikelnummer	**56400-260**
Netzspannung	220-240V
Gehäusematerial	Glas weiss opalisiert
Abmessung	Ø 260 x 75mm
Leuchtmittel	LED
Schutzgrad	IP20

Kelvin	**Lichtfarbe**
4000K	Tageslicht
3000K	Warmweiss

Leistung	**Lumen**
10W	1150lm
15W	1450lm
25W	2050lm

Notlichtelement (N)	
Betrieb	Regulär/Not, Dauer- und Bereitschaftbetrieb
Montage	In Leuchte eingebaut
Notlichtdauer	60min
Testsystem	Automatisch
Akkumulator	Li-Ion
Funktionsdiode	Ja
Testschalter	Ja

IP65 (IP)	
Schutzgrad	IP65 Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Sensor (S)	
	In Leuchte eingebauter Sensor für schalter-freien Betrieb. Einzel- oder Gruppenschaltung

(Beispiel 56400-260-10WW-N-IP)

-10CW	10W 4000K
-10WW	10W 3000K
-15CW	15W 4000K
-15WW	15W 3000K
-25CW	25W 4000K
-25WW	25W 3000K
-N	**mit Notlichtelement**
-10CW-N	10W 4000K mit Notlichtelement
-10WW-N	10W 3000K mit Notlichtelement
-15CW-N	15W 4000K mit Notlichtelement
-15WW-N	15W 3000K mit Notlichtelement
-25CW-N	25W 4000K mit Notlichtelement
-25WW-N	25W 3000K mit Notlichtelement
-IP	**mit IP65**
-10CW-IP	10W 4000K mit IP65
-10WW-IP	10W 3000K mit IP65
-15CW-IP	15W 4000K mit IP65
-15WW-IP	15W 3000K mit IP65
-25CW-IP	25W 4000K mit IP65
-25WW-IP	25W 3000K mit IP65

-N-IP	**mit Notlichtelement und IP65**
-10CW-N-IP	10W 4000K mit Notlichtelement und IP65
-10WW-N-IP	10W 3000K mit Notlichtelement und IP65
-15CW-N-IP	15W 4000K mit Notlichtelement und IP65
-15WW-N-IP	15W 3000K mit Notlichtelement und IP65
-25CW-N-IP	25W 4000K mit Notlichtelement und IP65
-25WW-N-IP	25W 3000K mit Notlichtelement und IP65
-S-IP	**mit Sensor und IP65**
-10CW-S-IP	10W 4000K mit Sensor und IP65
-10WW-S-IP	10W 3000K mit Sensor und IP65
-S	**mit Sensor**
-10CW-S	10W 4000K mit Sensor
-10WW-S	10W 3000K mit Sensor
-E27	**mit E27 Fassung**
-E27	1xE27