

**FLUCHTWEGLEUCHTE 60120**



**Technische Daten**

Artikelnummer	60120
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Leistung (W)	6.5W
Akkumulator	Ni-Cd 4.8V 800mAh
CCT	6500K
CRI	85
Luminance	500cd/m2
Schutzklasse	II
Abmessung Leuchte	340 x 40 x 240mm
Abmessung Piktogramm	340 x 10 x 180mm
Piktogramm inklusive	unten, links, rechts

Model	M16/32
Betrieb	Dauer oder Bereitschaft
Testsystem	Automatisch
Notlichtdauer	3h
Erkennungsweite	32m
Montage	Deckenmontage
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu-Eloxier
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0-40 Grad celsius

**Zubehör**

Artikel Nr	Beschreibung	
60121	Piktogramm Weiss	
60122	Piktogramm Links / rechts schräg unten	
60123	Piktogramm Links / rechts schräg oben	
60123	Piktogramm Oben / weiss	
60121 L/R	Piktogramm Links und rechts	
60125	Wandwinkel	
60126	Wandausleger	
53012	Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar	
53022	Stahlseilabhängung 4m stufenlos verstellbar	