FLUCHTWEGLEUCHTE 60120



Technische Daten

Artikelnummer	60120
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Leistung (W)	6.5W
Akkumulator	LiFePo4 3.2V 1500mAh
CCT	6500K
CRI	85
Luminance	500cd/m2
Schutzklasse	I
Abmessung Leuchte	340 x 40 x 240mm
Abmessung Piktogramm	340 x 10 x 180mm
Piktogramm inklusive	unten, links, rechts

Model	M16/32
Betrieb	Dauer oder Bereitschaft
Testsystem	Automatischer Selbsttest
Notlichtdauer	3h
Erkennungsweite	32m
Montage	Deckenmontage
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Farblos eloxiert
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0-40 Grad celsius

Zubehör

Artikel Nr	Beschreibung		
60121	Piktogramm	Weiss	
60122	Piktogramm	Links / rechts schräg unten	
60123	Piktogramm	Links / rechts schräg oben	
60124	Piktogramm	Oben / weiss	
60121 L/R	Piktogramm	Links und rechts	
60125	Wandwinkel		
60126	Wandausleger		
53012	Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar		
53022	Stahlseilabhängung 4m stufenlos verstellbar		