

FLUCHTWEGLEUCHE 60155



Technische Daten

Artikelnummer	60155
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Leistung (W)	6.5W
Akkumulator	LiFePo4
CCT	6500K
CRI	85
Luminance	500cd/m2
Schutzklasse	I
Abmessung Leuchte	270 x 40 x 60mm
Abmessung Piktogramm	270 x 10 x 150mm
Piktogramm inklusive	unten, links, rechts

Model	M19/25
Betrieb	Dauerbetrieb Bereitschaftsbetrieb
Testsystem	Automatischer Selbsttest
Notlichtdauer	3h
Erkennungsweite	25m
Montage	Deckenmontage mit Seilpendel 1m
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Farblos eloxiert
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0-40 Grad celsius

Zubehör

Artikel Nr	Beschreibung	
60101	Piktogramm Weiss	
60102	Piktogramm Links / rechts schräg unten	
60103	Piktogramm Links / rechts schräg oben	
60104	Piktogramm Oben / weiss	
60101 L/R	Piktogramm Links und rechts	
60105	Wandwinkel	
60106	Wandausleger	
53012	Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar	
53022	Stahlseilabhängung 4m stufenlos verstellbar	