

FLUCHTWEGLEUCHTE IP65 60170



Technische Daten

Artikelnummer	60170	Betrieb	Dauer oder Bereitschaft
Netzspannung	220-240V	Testsystem	Automatischer Selbsttest
Frequenz	50-60Hz	Notlichtdauer	3h
Leistung (W)	2.3W	Erkennungsweite	30m
Akkumulator	LiFePO4 3.2V 1500mAh	Montage	Wandmontage
CCT	6500K	Gehäusematerial	Polycarbonat
CRI	85	Gehäusefarbe	Weiss
Luminance	500cd/m2	Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II	Stoßfestigkeit	IK04
Abmessung	325 x 175 x 45 mm	Schutzart	IP65
Piktogramm inklusive	unten, links, rechts	Umgebungstemperatur	0-40 Grad celsius

Zubehör

Artikel Nr	Beschreibung	
60133	Piktogramm Pfeil links schräg oben	
60134	Piktogramm Pfeil rechts schräg oben	
60135	Piktogramm Pfeil links schräg unten	
60136	Piktogramm Pfeil rechts schräg unten	
60137	Piktogramm Pfeil oben	
60138	Piktogramm Pfeil links und rechts	
60131	Deckenmontagewinkel	
60132	Wandausleger	
53012	Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar	
60170-G	Fluchtwegleuchte mit Gitterschutz	